

Prüfkoffer für die statische Prüfung von Vollmasken, Tauchgeräten und optional Tarierjackets im Nieder- und Mitteldruckbereich

Datenaufnahme mittels Manometer



Der Prüfkoffer Quicktest plus ermöglicht die Durchführung von statischen und dynamischen Prüfungen an Tauchgeräten und optional Tarierjackets, wobei die bei Tauchgeräten von Fabrikat zu Fabrikat unterschiedlichen Anschlussarten und Funktionsprüfungen zu berücksichtigen sind.

Insbesondere ist der Quicktest plus für die Durchführung von statischen Prüfungen ausgelegt:

- ❖ Mitteldruck der 1. Stufe
- ❖ Atemregler – Lungenautomat (Oktopus)
- ❖ Prüfung von Tarierjackets (mit Zusatzoption)

Prüfmöglichkeiten

- ❖ Vollmaske – Dichtprüfung
- ❖ Vollmasken – Öffnungsdruck
- ❖ 1. Stufe – Statischer Mitteldruck
- ❖ 1. Stufe – Nachsteiger Mitteldruck
- ❖ Atemregler – Dichtprüfung
- ❖ Atemregler – Öffnungsdruck
- ❖ Atemregler – Schließdruck

Mit Option „Tarierjacketprüfung“ zusätzlich:

- ❖ Tarierjacket – Dichtprüfung
- ❖ Tarierjacket – Sicherheitsventil-Öffnungsdruck



Das Prüfgerät ist für Mitteldruckprüfungen sowie für die Prüfung von Vollmasken und Lungenautomaten mit Rundgewindeanschluss, Beißzunge und Eurokupplung ausgelegt, mittels Übergangsadapter (*separat erhältlich*) können Geräte unterschiedlicher Hersteller und Anschlussarten geprüft werden.

Für den Betrieb des Prüfgerätes ist eine Batterie (1,5 V) der Größe D (Mono) erforderlich.

Der aufblasbare Prüfkopf gewährleistet einen optimalen Sitz der Maske.

Lieferumfang

- ❖ Quicktest plus
- ❖ Prüfkopf (mit Füllventil und Schraubzwinde)
- ❖ Maskenprüfleitung
- ❖ Mitteldruckprüfleitung
- ❖ Dichtnippel für Schlauch der 2. Stufe
- ❖ Atemregleranschluss ohne Beißzunge
- ❖ Mitteldruckadapter Inflator
- ❖ Silikonspray
- ❖ Stoppuhr
- ❖ 1,5-V-Batterie (Type D)
- ❖ Benutzerhandbuch

Technische Daten

- ❖ Abmessungen (B x H x T)..... 550 x 200 x 370 mm
- ❖ Gewicht.....ca. 15 kg
- ❖ Stromversorgung 1,5-V-Batterie (Type D)
- ❖ Niederdruckmanometer ±30 mbar (Kl. 1,6 %)
- ❖ Mitteldruckmanometer 0 - 16 bar (Kl. 1 %)
- ❖ Geräteanschluss Rundgewinde EN 148-1
- ❖ Mitteldruckanschluss Eurokupplung

Sonderausführung

Option „Tarierjacketprüfung“ Best.-Nr.: 330-293

